

INSTRUÇÕES DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO EM TECIDO ESCURO:

Instruções para aplicação do transfer passo a passo:

a) Impressão: imprima a imagem de modo positivo (normal) no lado branco do papel transfer.

b) Ajustes recomendados no modo de impressão do transfer:

No Menu de impressão selecione Papel Transfer para Camisetas (se esta opção estiver disponível), ou escolha Papel Normal, utilizando a melhor qualidade de impressão. A qualidade da impressão resulta na qualidade da imagem transferida.

c) Preparação do transfer:

Depois imprimir o papel transfer, recorte a imagem deixando uma borda mínima de 3 milímetros retire a película do papel transfer e coloque a face impressa para cima sobre o tecido ou camiseta que receberá a transferência, cuidado para não ficar com dobras ou vincos.

d) Usando Prensa Térmica para transfer:

Sugerimos que a imagem transfer seja prensada durante 10 segundos a uma temperatura de 180°C utilizando a pressão máxima. Caso a prensa de transfer não tenha uma capa protetora de Teflon sob a chapa térmica, utilize uma folha de Teflon ou papel manteiga sobre a imagem a ser transferida para proteger a transferência. Se desejar dar mais brilho a imagem transfer, prenda novamente a imagem transfer com Teflon ou papel manteiga.

e) Uso de Ferro Caseiro em camisetas com transfer::

Ajuste na temperatura máxima (não usar vapor) e faça movimentos circulares sobre o papel transfer utilizando uma mesa coberta por uma toalha.

Para imagens transfers pequenas recomendamos que seja passado o ferro durante 10 segundos e no caso de uma imagem transfer grande 20 segundos. Se desejar dar mais brilho a imagem transferida prenda novamente a imagem transfer com Teflon ou papel manteiga. Nas bordas da imagem transfer pressione o ferro com um pouco mais de pressão para fixar melhor o transfer.

f) Lavagem de camisetas com transfer:

Lave o tecido com aplicação de transfer sem utilização de cloro ou sabão com alvejante. Não use secadoras.

O transfer é bem resistente a lavagem e pode ser lavado em máquinas de lavar. Não torça as camisas.

g) Como Passar camisetas com transfer:

Proteja a imagem transfer com um tecido ou folha de papel manteiga, ou passe pelo avesso para não danificar a impressão transfer

INSTRUÇÕES DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO EM TECIDO CLARO:

Introdução

Basta imprimir o trabalho no papel para decalque e depois utilizar um ferro de passar doméstico para transferi-lo para o tecido. Leia todas as instruções antes de começar.

Primeiros passos

Antes de começar, verifique se você possui

- 1 - Camiseta branca ou de cor clara
- 2 - Ferro de passar doméstico
- 3 - Superfície para passar o tecido
- 4 - Fronha de algodão
- 5 - Relógio

Camiseta ou qualquer outra peça branca ou clara para aplicar o decalque. O tecido deve ser grosso, de boa qualidade e 100% algodão (ou um misto de algodão/poliéster). Esses decalques para camisetas são para peças brancas ou de cores claras; para peças escuras, use os decalques HP para peças coloridas. Ferro de passar comum.

Superfície para passar o tecido. Utilize uma superfície firme, lisa e resistente ao calor (como balcões revestidos com fórmica, mesas com madeira laminada ou que não retenham calor). Não utilize uma tábua de passar comum.

NOTA:Importante: Será necessário aplicar pressão forte ao passar o decalque. Mantenha a superfície na altura dos quadris ou abaixo, para que você possa utilizar os braços e a parte superior do corpo para aplicar a pressão necessária.

Uma fronha de algodão para colocar entre a superfície para passar e o tecido em que se está aplicando o decalque. Essa fronha deve ser 100% de algodão (ou um misto de algodão/poliéster).

Etapa 1: Crie o desenho e inverta-o horizontalmente

Após criar o desenho, use programas gráficos ou o software da impressora para invertê-lo horizontalmente de modo que a impressora possa gerar uma imagem espelhada do trabalho original. Isso é especialmente importante se o trabalho incluir texto.

Imprima o trabalho em papel comum para confirmar que a imagem foi espelhada corretamente

Etapa 2: Imprima o desenho em um transfer para camisetas

ADVERTÊNCIA: Não utilize transfers para camisetas em impressoras laser ou nas impressoras HP Deskjet 1200C, 1600C ou Business Inkjet série 3000. Os componentes de aquecimento dessas impressoras podem derreter o decalque e danificar a impressora.

Coloque os Decalques HP para camisetas na impressora de forma que o trabalho seja impresso no lado sem o logotipo HP.

Se a impressora for de carregamento frontal (HP Deskjet, HP Officejet Pro), coloque o papel para decalque com o logotipo HP virado para cima

Se tiver uma impressora com carregamento superior (HP Officejet), coloque o papel para decalque com o logotipo HP virado para trás ou para baixo

No programa gráfico, abra a caixa de diálogo Configurar página. Selecione “Papel HP Premium Inkjet”, “Papel especial” ou “Decalque” como Tipo de papel. Selecione a melhor qualidade de impressão. É possível visualizar a caixa de diálogo Configurar página na maioria dos programas gráficos selecionando Arquivo, Imprimir e Propriedades.

Imprima o trabalho em um papel comum antes de imprimir no papel para decalque, para verificar se tudo está correto.

Etapa 3: Recortar o decalque

Recorte o decalque, caso seja necessário

NOTA:Dica: Todo o decalque HP para camisetas será transferido para o tecido, incluindo as áreas não-impressas (brancas). Recorte as áreas sem impressão que não devem ser transferidas. Deixe aproximadamente 0,5 cm em volta da margem da imagem. Não corte a imagem impressa.

Antes de passar, leia esta seção

São necessários três elementos para uma transferência bem-sucedida: calor, pressão e tempo. O ferro de passar deve estar o mais quente possível. Depois de pré-aquecer o ferro, utilizando a regulagem mais alta, não reduza a temperatura.

Pressione com força ao passar. Para saber qual a pressão necessária, coloque uma balança de banheiro na superfície para passar. Coloque as mãos, uma sobre a outra, na balança. Pressione até alcançar a pressão de 23 kg. Aplique essa mesma pressão ao passar o decalque. A maioria das pessoas consegue atingir essa pressão abaixando a superfície para passar e utilizando o corpo para aplicar força. Passe o decalque durante o tempo recomendado. Certifique-se de passar o decalque por inteiro, prestando atenção especial nas margens.

NOTA:Importante: Se você não utilizar calor, pressão e tempo suficientes, o decalque pode rachar ou descolar do tecido.

Etapa 4: Preparar o ferro, superfície de passar e a peça

Siga atentamente as instruções para obter os melhores resultados. Convém que usuários iniciantes façam um teste em uma peça velha.

Pré-aqueça o ferro na regulagem mais quente (algodão ou linho) por cinco minutos ou até que o ferro alcance a temperatura máxima. Não utilize vapor.

Coloque a fronha de algodão na superfície para passar e passe-a com o ferro para eliminar rugas.

Certifique-se de que a fronha e a superfície para passar estejam completamente lisas.

Coloque a camiseta ou a peça em que será feita a transferência no centro da fronha.

Passe a camiseta ou peça para remover rugas. Quando o tecido estiver liso, passe o ferro por mais um minuto para remover a umidade. A peça deve estar completamente lisa e seca para receber o decalque.

Coloque o Transfer HP Iron-On para camisetas sobre o tecido aquecido, com o trabalho virado para baixo e o logotipo HP para cima. Posicione o papel para decalque de modo que o trabalho fique exatamente onde você deseja.

NOTA:Importante: Certifique-se de que o lado do papel para decalques com o logotipo HP esteja virado para cima. O lado do papel com o logotipo HP é o único que deve entrar em contato com o ferro. Não passe o lado do papel transfer sem o logotipo HP, pois o decalque grudará no ferro.

Etapa 5: Passar o decalque

Utilize as duas mãos e pressione bastante — Mantenha os braços retos e utilize a parte superior do corpo para aplicar força. Começando pelo canto do decalque, faça círculos completos, com o ferro acompanhando as margens do papel, garantindo que o ferro cubra totalmente as margens e os cantos.

Tamanho do decalque Tempo para passar Método recomendado para passar

Folha inteira 3 minutos 1 minuto em torno da margem, 1 minuto no centro, mais 1 minuto em torno da margem

½ folha 2 minutos 1 minuto em torno da margem, 1 minuto no centro

1/4 de folha 1 minuto 1 minuto sobre todo o decalque

Etapa 6: Remover o revestimento de papel

Espere o decalque esfriar completamente antes de remover o revestimento de papel. Remova a peça da superfície para passar para que o decalque esfrie mais rapidamente.

Com a unha ou uma lâmina sem corte, como uma faca de manteiga, levante cuidadosamente um canto do papel para decalque.

Segure a peça com uma mão e retire cuidadosamente o papel transfer. Se o papel começar a rasgar, pare e tente puxá-lo pelo canto oposto.

Lavar a peça

Para manter a qualidade do decalque, siga estas instruções:

Vire a peça pelo avesso antes de lavar.

Lave na máquina com água fria. Utilize sabão sem alvejante, se desejar.

Retire a peça da máquina e seque imediatamente. Deixar a peça molhada na máquina de lavar pode fazer a imagem desbotar.

Seque na máquina utilizando ajuste normal.